

Tohatsu Motor Teknik Özellikler

MFS 50 Teknik Özellikler

Silindir Adedi : 3

Güç : 50ps (36.8 kw)

Silindir Hacmi : 866 cm³ (52.8 cu in)

Çap x Strok : 70 x 75mm (2.76 x 2.96in)

Max. Devir Aralığı : 5,000 - 6,000 r/min

Çalıştırma : Elektrik

Kontrol Tipi : Uzaktan Kumanda veya Yeke Kolu

Disli Oranı : 2.08:1

Pervane Seçimi : 7' - 17'

Ayna Yüksekliği : 15' , 20'

Ağırlık : 95 kg (209 lbs)

Alternatör Çıkışı : 12V, 252W, 21A

MFS 60 Teknik Özellikler

Silindir Adedi : 3

Güç : 60ps (44.1 kw)

Silindir Hacmi : 866 cm³ (52.8 cu in)

Çap x Strok : 70x75mm(2.76x2.96in)

Max. Devir Aralığı : 5,000 - 6,000 r/min

Çalıştırma : Elektrik

Kontrol Tipi : Uzaktan Kumanda veya Yeke Kolu

Disli Oranı : 2.08:1

Pervane Seçimi : 7' - 17'

Ayna Yüksekliği : 20'

Ağırlık : 98.5 kg (217 lbs)

Alternatör Çıkışı : 12V, 252W, 21A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motorlarımızı karşılaştırmak ve kendiniz için en uygun olanı seçmek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.

	V6	4 SİLİNDİR	
	BF250*/BF225*/BF200*/BF175	BF150*/BF135*/BF115	BF100/BF80
			
Type	OHC - 6 Silindir 60° V6 VTEC™, 24 Supap (250/225) 60° V6, 24 Supap (200/175)		OHC - 4 Silindir VTEC™ 16 Supap (100) 16 Supap (80)
Silindir Hacmi (cc)	3.583		2.354
Çap x Strok (mm)	89 x 96		87 x 99
Tam Gaz d/dk Aralığı	5.300 - 6.300	5.000 - 6.000 (150) 5.000 - 6.000 (135) 4.500 - 6.000 (115)	5.500 - 6.300 (100) 5.000 - 6.000 (80)
Rated Power [kW (PS)]	183,9 (250)	165,5 (225) 147,1 (200) 128,7 (175)	73,6 (100) 58,8 (80)
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı		Su Soğutmalı (termostatlı)
Yakıt Sistemi	Elektronik PGM-IG (Programlı ateşleme)		Elektronik PGM-IG (Programlı ateşleme)
Ateşleme Sistemi	Mikrokomputer Programlı		Elektronik PGM-IG
İlk Hareket Sistemi	Elektrikli marş		Elektrikli marş
Egzoz Sistemi	Pervane Göbeğinden		Pervane Göbeğinden
Dişli Oranı	2,00:1		2,14
Alternatör Çıkışı (A)	90A (60A Şarj)		55
Akü Şarj Kapasitesi (A)	60		40
NMEA2000**	NMEA2000* uyumlu		NMEA2000* uyumlu
Trol Kontrol Aralığı**	650 rpm ~ 1.000 rpm		650 rpm ~ 900 rpm
Şaft/Ayna Yüksekliği (mm)	L: 508 X*: 635 U*: 762		L: 508 (150) X: 635 (150) LU: 508 (135 /115) XU: 635 (135 /115)
Kuru Ağırlık (kg)	L: 272 X / XC: 287 U / UC: 291		LU / LCU: 214 ⁴ (150) XU / XCU: 217 ⁴ (150) LU / LCU: 214 (135 /115) XU / XCU: 217 (135 /115)
Motor Kaldırma / Trim	Elektrikli Kaldırma & Trim		Elektrikli Kaldırma & Trim
Uzunluk (mm)	920		845
Genişlik (mm)	660		580
Yükseklik (mm)	L: 1.788 / X: 1.915 / U: 2.042		L: 1.665 / X: 1.790

*NMEA2000" Motor tarafı kablosu gereki.
**Trol kontrol aksesuarı gereki.
***BF40 - BF100: 3kg alüminyum pervane ağırlığa dahildir.
****BF2.3 - BF30: Pervane kuru ağırlığa dahildir.
*BF135/BF150 ve BF200/BF225/BF250 ters dönüşlü pervane opsiyonu vardır.
*Sadece BF175 modellerde.
*BF115 - BF250: Alüminyum Pervane Ağırlığı Hariçtir (3 kg).



3 SİLİNDİR			2 SİLİNDİR		1 SİLİNDİR	
BFP60/BF60	BF50/BF40	BF30	BF20/BF15	BF9.9/BF8	BF6/BF5/BF4	BF2.3
						
OHC - 3 Silindir 12 Supap	OHC - 3 Silindir 6 Supap	OHC - 3 Silindir 6 Supap	OHC - 2 Silindir 4 Supap	OHC - 2 Silindir 4 Supap	OHV - 1 Silindir 2 Supap	OHV - 1 Silindir 2 Supap
998	808	552	350	222	127	57
73 x 79,5	70 x 70	61 x 63	59 x 64	58 x 42	60 x 45	45 x 36
5.000 - 6.000	5.500 - 6.000 (50) 5.000 - 6.000 (40)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (20) 4.500 - 6.000 (15)	5.000 - 6.000 (10) 4.500 - 5.500 (8)	5.000 - 6.000 (6) 4.500 - 5.500 (5/4)	5.000 - 6.000
44,1 (60)	36,8 (50) 29,4 (40)	22,1 (30)	14,7 (20) 11,0 (15)	7,4 (10) 5,9 (8)	4,4 (6)/6.000 (6) 3,7 (5)/5.500 (5) 2,9 (4)/5.000 (4)	1,7 (2.3)
Su Soğutmalı (termostatlı)	Su Soğutmalı (termostatlı)	Su Soğutmalı (termostatlı)	Su Soğutmalı (termostatlı)	Su Soğutmalı (termostatlı)	Su Soğutmalı (termostatlı)	Cebri Hava Soğutmalı
Elektronik PGM-IG (Programlı ateşleme)		Kapış Pompalı 3 Karbüratör	Kapış Pompalı 1 Karbüratör	Kapış Pompalı 1 Karbüratör	1 Karbüratör	1 Karbüratör
Elektronik PGM-IG (Programlı ateşleme)			Elektronik PGM-IG (Programlı ateşleme)	Elektronik PGM-IG (Programlı ateşleme)	Dijital CDI	Transistörlü
Elektrikli marş			Elektrikli marş / İp mekanizmalı	Elektrikli marş / İp mekanizmalı	İp mekanizmalı	İp mekanizmalı
Pervane Göbeğinden			Pervane Göbeğinden	Pervane Göbeğinden	Su içinde	-
2,33 (BFP60) 2,07 (BF60)	2,08	2,08	2,08	2,33	2,08	2,42
27 (BFP60) 22 (BF60)	22	-	-	-	-	-
22 (BFP60) 17 (BF60)	17	10	12A (Elektrik marşlı) / 6A (İp mekanizmalı)	12A (Elektrik marşlı) / 6A (İp mekanizmalı)	12V6A (Sadece BF5 ve BF6 modellerde)	-
NMEA2000* uyumlu	NMEA2000* uyumlu	-	-	-	-	-
750 rpm ~ 1.000 rpm	850 rpm ~ 1.100 rpm	-	-	-	-	-
L: 531 (BFP60) 521 (BF60) X: 658 (BFP60)	S: 416 / L: 521	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X sadece BF15)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X sadece BF10)	S: 434 / L: 561	S: 418 / L: 571
LRTU: 119*** (BFP60) 110*** (BF60) XRTU: 125*** (BFP60)	SRTU: 96,0*** LRTU: 98,0***	SRTU: 77,5**** SHGU: 80,0**** LRTU: 79,5**** LHGU: 82,0****	SHU: 46,5**** / SHSU: 49,0**** SRU: 49,5**** / SRTU: 57,0**** LHU: 49,5**** / LHSU: 52,0**** LRU: 51,0**** / LRTU: 58,5**** XRTU: 61,0 (15)****	SHU: 42,0**** / SRU: 46,0**** LHU: 44,5**** / LRU: 48,5**** SHSU: 45,5**** / LHSU: 48,0**** XRUU: 52,5**** (10)	S: 27,0 / L: 27,5	SCHU: 13,5**** LCHU: 14,0****
Elektrikli Kaldırma & Trim	Elektrikli Kaldırma & Trim	Gaz Pistonlu Kaldırma Elektrikli Kaldırma & Trim	Elle Kaldırma -5 kad. Elektrik Kaldırma	Elle Kaldırma - 5 Kademe	Elle Kaldırma - 5 Kademe	Elle Kaldırma - 4 Kademe
792 (BFP60) 777 (BF60)	694	720 (Dümen kolları) / 640 (Uz. Kumandalı)	650 (Dümen kolları) / 640 (Uz. Kumandalı)	610 (Dümen kolları) / 600 (Uz. Kumandalı)	524	410
417	390	375	350	345	347	280
L: 1.453 (BFP60) 1.397 (BF60) X: 1.580 (BFP60)	L: 1.281 / X: 1.387	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)	S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	S: 1.020 / L: 1.147	S: 945 / L: 1.100












500DM-STANDART AKSESUAR LİSTESİ					
Dahili konsol			Ağırlık 200 kg		
Kojey Koltuk			Orca Hypalon kumaş		
UzunlukXGenişlik	Max.	Motor	Tüp Çapı	Max Kişi	Tüp Sayısı
m	HP	Şsft	Cm		
4.9 X 2.15	60	L	50	8	5

520DM-STANDART AKSESUAR LİSTESİ					
Dahili konsol			Ağırlık 255 kg		
Kojey Koltuk			Orca Hypalon kumaş		
UzunlukXGenişlik	Max.	Motor	Tüp Çapı	Max Kişi	Tüp Sayısı
m	HP	Şsft	Cm		
5.25 X 2.15	80	L	50	10	5



[Tiger Marine 500DM-520DM Video](#)

CORE 4.35 	Item Bow 4.35 m Item Gunwale 2 m Item LULUAK 3.52 m Item Gunwale 1 m Item Kumpuk Headsail Item Cap 0.48 m Item Binef 5 Overhead Top Binef 0.18 m / 2.40 m Item Aghrak 180 kg Item Kapasitor 710 kg / 1500 kg Item Tenda Kapasitor 55 kg Motor Sifat Otomatis C CE Design Kelengkapan C	CORE 5.75 	Item Bow 5.75 m Item Gunwale 2.46 m Item LULUAK 4.74 m Item Gunwale 1.24 m Item Kumpuk Headsail Item Cap 0.51 m Item Binef 5 Overhead Top Binef 0.19 m / 2.40 m Item Aghrak 500 kg Item Kapasitor 21 kg / 2000 kg Item Tenda Kapasitor 100 kg Motor Sifat Otomatis C CE Design Kelengkapan C	CORE 7 	Item Bow 7.02 m Item Gunwale 2.46 m Item LULUAK 5.51 m Item Gunwale 1.34 m Item Kumpuk Headsail Item Cap 0.54 Item Binef 5 Overhead Top Binef 0.19 m / 2.40 m Item Aghrak 915 kg Item Kapasitor 21 kg / 2000 kg Item Tenda Kapasitor 100 kg Motor Sifat Otomatis C CE Design Kelengkapan C
CORE 4.8 	Item Bow 4.8 m Item Gunwale 2.02 m Item LULUAK 3.70 m Item Gunwale 1.00 m Item Kumpuk Headsail Item Cap 0.50 m Item Binef 5 Overhead Top Binef 0.18 m / 2.40 m Item Aghrak 270 kg Item Kapasitor 8 kg / 120 kg Item Tenda Kapasitor 50 kg Motor Sifat Otomatis C CE Design Kelengkapan C	CORE 5.9 	Item Bow 5.92 m Item Gunwale 2.41 m Item LULUAK 4.68 m Item Gunwale 1.33 m Item Kumpuk Headsail Item Cap 0.46 m Item Binef 5 Overhead Top Binef 0.18 m / 2.40 m Item Aghrak 115 kg Item Kapasitor 14 kg / 1200 kg Item Tenda Kapasitor 120 kg Motor Sifat Otomatis C CE Design Kelengkapan C	CORE 7.2 	Item Bow 7.2 m Item Gunwale 2.38 m Item LULUAK 5.76 m Item Gunwale 1.45 m Item Kumpuk Headsail Item Cap 0.56 m Item Binef 5 Overhead Top Binef 0.18 m / 2.40 m Item Aghrak 500 kg Item Kapasitor 14 kg / 1400 kg Item Tenda Kapasitor 400 kg Motor Sifat Otomatis C CE Design Kelengkapan B
CORE 5.4 	Item Bow 5.4 m Item Gunwale 2.20 m Item LULUAK 4.30 m Item Gunwale 1.18 m Item Kumpuk Headsail Item Cap 0.52 m Item Binef 5 Overhead Top Binef 0.18 m / 2.40 m Item Aghrak 420 kg Item Kapasitor 10 kg / 1000 kg Item Tenda Kapasitor 110 kg Motor Sifat Otomatis C CE Design Kelengkapan C	CORE 6.4 	Item Bow 6.4 m Item Gunwale 2.72 m Item LULUAK 5.35 m Item Gunwale 1.56 m Item Kumpuk Headsail Item Cap 0.53 m Item Binef 5 Overhead Top Binef 0.18 m / 2.40 m Item Aghrak 920 kg Item Kapasitor 15 kg / 1100 kg Item Tenda Kapasitor 170 kg Motor Sifat Otomatis B CE Design Kelengkapan B	CORE 9.5 	Item Bow 9.5 m Item Gunwale 3.18 m Item LULUAK 6.99 m Item Gunwale 1.82 m Item Kumpuk Headsail Item Cap 0.58 m Item Binef 5 Overhead Top Binef 0.18 m / 2.40 m Item Aghrak 2100 kg Item Kapasitor 20 kg / 2000 kg Item Tenda Kapasitor 400 kg Motor Sifat Otomatis B CE Design Kelengkapan B

NORTHSTAR



OPS İTEKNİK ÖZELLİKLER

Tam Boy	5.57 m
Tam Genişlik	2.34 m
İç Boy	4.65 m
İç Genişlik	1.41 m
Hava Oda Sayısı	4
Boş Ağırlık	360 kg

Maksimum Taşıma Kapasitesi	10 kişi / 900 kg
Maksimum Motor Gücü	65 kW (90 HP)
Yakıt Tankı Kapasitesi	40 L
Motor Şaft Ölçüsü	L
Tavsiye Edilen Tüp Basıncı	0.18 Bar / 2.60 Psi
CE Dizayn Kategorisi	C

TÜP RENGİ SEÇENEKLERİ



JEETTRIB JR-F-495-JC

Standart Aksesuar

- Konsol – C2J Jokey
- Çapa Dolabı Minderi
- Bot Hava Pompası
- Kürekler
- Tamir Takımı
- Kullanma Kılavuzu



Tam Uzunluk	495 Cm
Tam Genişlik	229 Cm
Tam İç Uzunluk	397 Cm
Tam İç Genişlik	122 Cm
Ağırlık Boş	307 Kg
Azami Taşıma Kapasitesi	8 Kişi
Tüp Çapı	51 Cm
Hava Bölmesi Sayısı	4 Ad
Motor Gücü Max.	100 Hp
Yakıt Tankı Kapasitesi	50 Lt
Tasarım Kategori	C
Şaft Uzunluğu	L
Tüp Çalışma Basıncı	0,22 Bar

Kumaş: ORCA PENNEL & FLIPO 1. Kalite HYPOLON

(<https://orca.eu/en/produit/orca-engineered-fabrics-for-ribs/>)

TOHATSU 50 HP MARŞLI TRİMLİ DİREKSİYON SİSTEMLİ UZUN ŞAFT

Teknik Özellikler

Silindir Adedi	3
Güç	50ps (36.8 kw)
Silindir Hacmi	866 cm ³ (52.8 cu in)
Çap x Strok	70 x 75mm (2.76 x 2.96in)
Max. Devir Aralığı	5,000- 6,000 r/min
Çalıştırma	Elektrik
Kontrol Tipi	Uzaktan Kumanda veya Yeke Kolu
Disli Oranı	2.08:1
Pervane Seçimi	7'- 17'
Ayna Yüksekliği	15', 20'
Ağırlık	95 kg (209 lbs)
Alternatör Çıkışı	12V, 252W, 21A

JEETTRIB JR-F-545-JC

Standart Aksesuar

- Konsol – C2J Jokey
- Çapa Dolabı Minderi
- Bot Hava Pompası
- Kürekler
- Tamir Takımı
- Kullanma Kılavuzu



Tam Uzunluk	545 Cm
Tam Genişlik	243 Cm
Tam İç Uzunluk	440 Cm
Tam İç Genişlik	130 Cm
Ağırlık Boş	343 Kg
Azami Taşıma Kapasitesi	10 Kişi
Tüp Çapı	54 Cm
Hava Bölmesi Sayısı	5 Ad
Motor Gücü Max.	115 Hp
Yakıt Tankı Kapasitesi	100 Lt
Tasarım Kategorisi	C
Şaft Uzunluğu	L
Tüp Çalışma Basıncı	0,22 Bar

Kumaş: ORCA PENNEL & FLIPO 1. Kalite HYPOLON

(<https://orca.eu/en/produit/orca-engineered-fabrics-for-ribs/>)

TOHATSU 60 HP MARŞLI TRİMLİ DİREKSİYON SİSTEMLİ UZUN ŞAFT

Teknik Özellikler

Silindir Adedi	3
Güç	60ps (44.1 kw)
Silindir Hacmi	866 cm ³ (52.8 cu in)
Çap x Strok	70x75mm(2.76x2.96in)
Max. Devir Aralığı	5,000- 6,000 r/min
Çalıştırma	Elektrik
Kontrol Tipi	Uzaktan Kumanda veya Yeke Kolu
Disli Oranı	2.08:1
Pervane Seçimi	7' - 17'
Ayna Yüksekliği	20'
Ağırlık	98,5 kg (217 lbs)
Alternatör Çıkışı	12V, 252W, 21A